



SIKKERHEDSDATABLAD



Loxal CA-lim Typ 23, 25, 27, 29, 32, 34, 43, 43S, 45, 47GEL, 54, 74

1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Udgivet dato	11.11.2010
Revisionsdato	30.06.2011
Kemikaliet navn	Loxal CA-lim Typ 23, 25, 27, 29, 32, 34, 43, 43S, 45, 47GEL, 54, 74
Kemisk navn	Cyanoakrylatlim
Artikel nr.	LXIS23020, LXIS25100, LXIS25020, LXIS25500, LXIS27100, LXIS27020, LXIS27500, LXIS29500, LXIS32020, LXIS32500, LXIS34100, LXIS34020, LXIS34500, LXIS43100, LXIS43020, LXIS43500, LXIS43020S, LXIS45020, LXIS45100, LXIS45500, LXIS47020, LXIS54020, LXIS74500
Anvendelse af stoffet eller præparatet	Klæbemiddel.
Firmanavn	Tribotec AB
Kontoradresse	Metallvägen 2
Postadresse	Box 203
Postnr.	S-435 33
Poststed	MÖLNLYCKE
Land	Sverige
Telefon	+46 31 887880
Telefax	+46 31 887887
E-mail	info@tribotec.se
Web-adresse	http://www.tribotec.se
Nødtelefon	Alarm: 112 Giftinformation

2. Fareidentifikation

Klassificering i henhold til 67/548/EEC eller 1999/45/EC	Xi; R36/37/38
Farebeskrivelse	Klæber til huden og øjnene på sekunder. Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden.

3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

Komponentnavn	Identifikation	Klassificering	Indhold
Mecrilat	CAS-nr.: 137-05-3 EF-nr.: 205-275-2 Indeksnr.: 607-235-00-3	Xi; R36/37/38 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H335 Skin Irrit. 2; H315	80 - 100 %
Kolonneoverskrifter	CAS no. = Chemical Abstracts Service; EU (Einecs- eller Elincs-nummer) = European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; Ingrediensnavn = Navn iflg. stoffliste (stoffer som ikke står i stofflisten, skal oversættes hvis muligt). Indhold opgivet i: %, %vgt/vgt, %vol/vgt, %vol/vol, mg/m3, ppb, ppm, vægt%, vol%		
FS/FB/FM	T+ = Meget giftig, T = Giftig, C = Ætsende, Xn = Sundhedsskadelig, Xi = Irriterende, E = Eksplosiv, O = Oxiderende, F+ = Ekstremt brandfarlig, F =		

	Meget brandfarlig, N = Miljøskadelig
Komponentkommentarer	Den fuldstændige tekst for R-sætninger, se afsnit 16.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding	I tilfælde af indånding af monomerer og det udgør et problem, forsyninger af frisk luft. Gå ud i den friske luft, hvis dampe ved indånding. Søg læge, hvis der opstår ubehag.
Hudkontakt	Skyl straks med rigeligt lunkent vand. Forsøg ikke fjerne udtørret lim. Hvis fingre ev klistret sammen fugtes disse med acetone og skilles forsigtigt ad. Hvis limen ikke slipper kontaktes læge.
Øjenkontakt	Skyl straks med rigeligt vand, også under øjenlågene. Forcing IKKE limet øjenlåg fra hinanden. Til hospital eller øjnlæge.
Indtagelse	Søge lægehjælp efter at have slugt og vis etiketten.
Anden information	Sammenklistrede øjenlåg (og fingre) vil oftest kunne lses efter 1-4 dage uden ekstra tiltag. Ved lungegnar; behandling med Dexametason i aerosol.

5. Brandbekæmpelse

Egnede slukningsmidler	Vandspray, skum, tørt pulver eller kuldioxid.
Brand- og eksplosionsfare	Ved brand kan der dannes giftige gasser.
Brandslukningsprocedurer	Anvend vand til afkøling af beholdere.
Personlige værnemidler	Brug åndedrætsværn ved brandbekæmpelse.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer	Undgå indånding af sprøjtetåger og kontakt med hud og øjne. Ventiler godt. Brug beskyttelseshandsker og ved risiko for stænk, også -briller/ansigtsskærm. Se yderligere detaljer i punkt 8.
Miljøbeskyttelsesforanstaltninger	Udslip til afløb skal forhindres. Risikoen for blokering.
Metoder til oprensning	Den selvklæbende hælder ud af vandtåge. Sprøjt med en fin vandtåge. Anbringes i beholder med henblik på bortskaffelse. Størket lim kan fjernes med acetone.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering	Brug med tilstrækkelig ventilation. Undgå kontakt med hud og øjne. Rygning og brug af åben ild forbudt.
Opbevaring	Opbevares i original beholder. Opbevares i lukkede beholdere på et køligt, godt ventileret sted.
Anden information	Følg reglerne for brandfarlige væsker. .

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Administration

Komponentnavn	Identifikation	Værdi	Norm år
Mecrilat	CAS-nr.: 137-05-3 EF-nr.: 205-275-2 Indeksnr.: 607-235-00-3	8 t.: 2 ppm 8 t.: 8 mg/m ³	2008

Eksponeringskontrol

Foranstaltning til kontrol af eksponering på arbejdspladsen	Høj luftfugtighed (>55%) reducerer risikoen for irritation af øjne og slimhinder. Sørg for god ventilation. Mekanisk ventilation kan være påkrævet. Etabler øjenskyllestation nær ved arbejdsstedet.
Åndedrætsværn	Åndedrætsværn skal benyttes, hvis luftforureningen overstiger grænseværdien. Filtrerende åndedrætsværn med filter mod organiske dampe.
Beskyttelse af hænder	Brug ikke bomuldshandsker. Brug beskyttelsescreme til at forhindre direkte kontakt med huden.

Øjenværn Brug øjenværn, som beskytter mod stænk ved risiko for øjenkontakt.

9. Fysisk-kemiske egenskaber

Tilstandsform	Væske.
Lugt	Lugtfri.
Farve	Farveløst.
Vandopløselighed	Uopløselig
Vægtfylde	Værdi: 1080 kg/m ³ Testmetode: DIN 51757
Kommentarer, Vægtfylde	20 °C
Kogepunkt/kogepunktsinterval	Værdi: > 149 °C
Flammepunkt	Værdi: 83 °C Testmetode: COC/DIN/ISO 2592
Damptryk	Værdi: 0,27 mbar Testmetode: DIN 51616
Kommentarer, Damptryk	20 °C
Viskositet	Værdi: 5-1500 mPa s Testmetode: Dynamisk (Brookfield)
Kommentarer, Viskositet	25 °C

10. Stabilitet og reaktivitet

Forhold som skal undgås	Polymeriserer eksotermt ved kontakt med alkohol, basiske stoffer (inkl. svage aminer) , vand og overflade aktive stoffet.
Farlige nedbrydningsprodukter	Ved ophedning kan der dannes sundhedsskadelige dampe/gasser.
Stabilitet	Stabil under normale temperaturforhold. Polymeriseres ved opvarmning.

11. Toksikologiske oplysninger

Andre oplysninger om sundhedsfare

Generelt	Omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001 ; Bilag III - Arbejde med epoxyharpikser og isocyanater.
Indånding	Irriterer åndedrætsorganerne.
Hudkontakt	Irriterer huden.
Øjenkontakt	Virker irriterende og kan fremkalde rødme og svie.
Sensibilisering	Mulige overfølsomhed ved indånding.

12. Miljøoplysninger

Andre miljøoplysninger

Miljøoplysninger, konklusion	Produktet anses ikke er farlige for miljøet. Udledning til miljøet bør altid undgås.
------------------------------	--

13. Forhold vedrørende bortskaffelse

EAK-kode nr.	EAK: 080409* Klæbestof- og fugemasseaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer EAK: 15 01 10* Emballage, som indeholder rester af eller er forurenet med farlige stoffer
Produkt klassificeret som farligt affald	Ja
Emballage klassificeret som farligt affald	Ja

14. Transportoplysninger

Godsbetegnelse	Loxal Instan 23, 25, 27, 29, 32, 34, 43, 43S, 45, 47GEL, 54
Farligt gods ADR	Status: Nej
Farligt gods RID	Status: Nej
Farligt gods IMDG	Status: Nej
Farligt gods ICAO/IATA	Status: Ja
	UN nr.: 3334
	Klasse: 9
	Godsbetegnelse: AVIATION REGULATED LIQUID, N.O.S.

15. Oplysninger om regulering

Faresymbol



Lokalirriterende

Sammensætning på etiketten	Mecrilat: 80 - 100 %
EF-etiket	Nej
R-sætninger	R36/37/38 Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden.
S-sætninger	S23 Undvik inåndning af ånga S24/25 Undgå kontakt med huden og øjnene. S26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. S51 Må kun bruges på steder med god ventilation. Cyanoacrylat. Farligt. Klæber til huden og øjnene på få sekunder. Opbevares utilgængeligt for børn. .

16. Andre oplysninger

1993-kodenr.	MAL-kode: 2-5 (93)
Liste over relevante H-sætninger (afsnit 2 og 3).	H315 Forårsager hudirritation. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
Liste over relevante R-sætninger (punkt 2 og 3).	R36/37/38 Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden.
Vigtigste kilder ved udarbejdelsen af sikkerhedsdatabladet	Loxal säkerhetsdatablad för motsvarande produkter, Rev. n. 3 Utgiv dat 11/209
Informationer der er tilføjet, slettet eller ændret	Tilføjet ny artiklen
Leverandørens anmærkninger	Informationen beskrevet i dette sikkerhedsdatablad er, så vidt TriboTec AB ved, korrekt revideret ved den angivne dato, og skal under ingen omstændigheder ses som, at være helt uddybende. Informationen skal kun ses som en vejledning i sikker håndtering, anvendelse og bearbejdning og skal ikke ses som en garanti eller kvalitetsspecifikation i nogen henseende. Informationen gælder kun for det angivne materiale og gælder ikke for dette materialer anvendt i kombination med noget andet materiale eller process hvis det ikke er angivet i teksten. Det er brugerens ansvar, at sørge for, at håndteringen opfylder gældende lovkrav og, at der udføres nødvendige test af produktets egnethed på anvenderens tænkte slutapplikation. Hvad gælder TriboTec AB's ansvar i øvrigt henvises til www.tribotec.dk/virksomheden/ansvarsfraskrivning
Ansvarlig for sikkerhedsdatablad	Tribotec AB